Anschluss des Bechstein Vario-System am PC

Änderungen vorbehalten

1. Benötigte Hardware

- 1. USB Verbindungskabel mit je einem Stecker Typ A und Typ **B**, wie z.B. zum Anschluss von Druckern üblich. Für den IPad benötigen Sie zusätzlich den Kamera Adapter zum Anschluss des USB Kabels.
- 2. PC mit Betriebssystem Windows XP / Windows Vista / Windows 7; MAC oder IPAD
- 3. MIDI Software

2. Anschließen des Bechstein Vario-Systems an Ihren PC

USB

Verbinden Sie ihr Bechstein Vario-System mit Hilfe des USB Kabels an ihrem PC, mit dem Stecker Typ A (für den PC) und Typ B (Geräte USB) im Vario Steuergerät.



Bitte beachten Sie, dass das Vario-System über den USB-Anschluss ausschließlich Midi-Signale sendet zu deren Verarbeitung Midikompatible Geräte und Midi-kompatible Software nötig sind. Der zeitgemäßere USB Anschluss ersetzt Midi-Kabel und Midi-Interface.

Für die Übertragung von Ton-Signalen nutzen Sie bitte den Audio-out Anschluss (Out).

3. Inbetriebnahme

In

Out System

ply 0- - 0 9V / 1,4/

CE

Stellen sich sicher, dass alle Geräte eingeschaltet sind. Zum Einschalten des Bechstein Vario-Systems, ziehen Sie bitte das Bedienelement unterhalb der Klaviatur zu sich nach vorn heraus.

Sobald das blaue Kontrolllicht leuchtet haben Sie ihr Bechstein Vario-System eingeschaltet.

4. Installation

Ihr PC erkennt das Bechstein Vario-System automatisch.







5. Überprüfung der korrekten Installation Windows XP

Zum Überprüfen der korrekten Installation ihres Bechstein Vario-Systems, gehen Sie bitte wie folgt vor:

	rherstellung	Automa	tiache Updates	Remote
Allgemein Compu		utername	Hardware	Erweiter
			\sim	
Geräte-Manag	er			
Dei Hai Eig	r Geräte-Mana rdwaregeräte s enschaften ein	ger listet alle auf auf. Verwenden S es Geräts zu änd	dem Computer instal Sie den Geräte-Mana dern	lierten ger, um die
			Geräte-Mana	ger
Freiber				
Dui inst Up akt	rch die Treiber: allierte Treiber date können Si ualisiert werder	signierung kann • mit Windows ko ie festlegen, wie n sollen.	sichergestellt werder mpatibel sind. Über ^v Treiber über diese V	ı, dass Windows /ebsite
	Treibersign	ierung	Windows Upc	ate
- lardwareprofi	le			
Hardwareprofi Ob kor	le er Hardwarepr Ifigurationen ei	ofile können Sie nrichten und spe	verschiedene Hardw ichern.	are-
Hardwareprofil Db kor	le er Hardwarepr figurationen ei	ofile können Sie nrichten und spe	verschiedene Hardw ichem. Hardwarepro	are-
Hardwareprofi Ob kor	le er Hardwarepri figurationen ei	ofile können Sie nrichten und spe	verschiedene Hardw ichem. Hardwarepro	rare-

Gehen Sie dazu die Systemsteuerung und öffnen das System.

Wählen Sie den Reiter Hardware und klicken den Butten Geräte-Manager an.



Der Geräte-Manager zeigt ihnen das neu installierte USB Audigeräte wie dargestellt an

6. Überprüfung der korrekten Installation Windows 7/ Windows Vista

Zum Überprüfen der korrekten Installation ihres Bechstein Vario-Systems, gehen Sie bitte wie folgt vor:



Wählen Sie dazu in der Systemsteuerung die Rubrik Hardware und Sound und öffnen den Geräte-Manager

Ihr Bechstein Vario-System wird nun wie in der Abbildung angezeigt.

7. Soundeinstellung am Bechstein Vario-System

Optional können Sie das Vario für den Midi-Gebrauch so einstellen, dass es keinen eigenen Ton erzeugt.



Wählen Sie dazu die Einstellung MIDI-MODE, indem Sie z.B. von der Grundeinstellung Piano1 die linke Pfeiltaste antippen. Geht man die Sounds in umgekehrter Richtung durch (Pfeiltasten rechts) folgt Midi mode auf Strings2.

8. Los geht's

Sie können nun mit Ihrem Bechstein Vario System die auf ihrem PC installierte MIDI Software nutzen. Viel Vergnügen!